Fully Automatic Battery Charger

世界のトップブランド ACデルコ　スピード充電 全自動 小型軽量 安全

ACDelco™

ACデルコ 全自動バッテリー充電器
バッテリーサイズ別:充電電流値(JIS基準対比表)

バッテリーサイズ	JIS性能ランク	JIS 5HR Ah	AD-0002 充電電流選択	AD-0005 充電電流選択	AD-0007 充電電流選択	AD-0007 高速充電選択	AD-0007 CCA入力	AD-0001 充電電流選択
A17	26	21						
A19	28	24					200	
B17	26	21						
	28	24						
	34	27					250	
B19	28	24	2	2	2	20	200	2
	34	27					250	
	38	28						
B20	36	28						
	38	28						
	44	34						
B24	46	36					300	
	50	36						
	55	36					350	
C24	32	32					200	
D20	50	40					300	
D23	55	48						
	65	52					400	4
	70	52						
	75	52					450	
D26	48	40					250	
	55	48					300	
	65	52	6	10	10	30	400	
	75	52					450	
	80	55					500	
D31	65	56					350	6
	75	60					400	
	95	64					550	
	105	64					650	
E41	95	80					500	
	105	83					550	
	115	88					600	
	130	92	10				700	
F51	115	96		15			600	
	145	112					750	
	150	108						
	170	120					900	
G51	145	120	12	30		40	700	
	165	136						
	180	128					850	
	195	140	15		20 高速充電		950	
H52	190	160					750	
	210	160		40			900	
	245	176					999	

アイドリングストップ車用バッテリーの種類及び、充電「電流選択」値

バッテリー型式	20時間率容量 Ah	AD-0002 充電電流選択	AD-0005 充電電流選択	AD-0007 充電電流選択	AD-0007 CCA入力
K-42	33	6	10	10	350
M-42	35	6	10	10	300
N-55	42	10	10	10	400
Q-55	56	10	10	10	300
Q-85	61	12	10	20	600
S-85	64	12	10	20	550
S-95	64	12	10	20	650
T-105	75	15	20	20	650
T-110	75	15	20	20	700

● 型式、U,V,W,X の基準性能は設定されていません。
● バッテリー形式　N-46,Q-65,Q-75は、市場に商品が見当たりません。(2015年8月現在)
● CCA値は目安(参考値)です。CCA値はバッテリーメーカー、構造、種類、サイズによって異なります。
● 上記表はJIS基準の規定(蓄電池の種類)に基づいて作成されております。

バッテリーの外形寸法区分

一般始動用バッテリー	ISS車用バッテリー
B17	J
B19	K
B20	M
B24	N
D20	P
D23	Q
D26	S
D31	T
E41	U
E51	V
G51	W
H52	X

※ISS(アイドリングストップ&スタート)

16.04

AXEL THE RACING HEARTS ACCELERATOR
株式会社アクセル
www.axel-japan.co.jp
〒140-0011　東京都品川区東大井6-11-9 2F
TEL:03-5753-5295　FAX:03-5753-5296