

世界の
トップブランド
ACデルコ

スピード充電 全自動 小型軽量 安全

ACデルコ 全自動バッテリー充電器 バッテリーサイズ別:充電電流値 (JIS基準対比表)

バッテリー サイズ	JIS性能 ランク	JIS 5HR Ah	AD-0002		AD-0007			AD-0001																																							
			充電電流選択	充電電流選択	充電電流選択	高速充電選択	CCA入力	充電電流選択																																							
A17	26	21	2	2	2	20	200	2																																							
	A19	28							24																																						
B17	26	21							6	10	10	30	250	4																																	
	B19	28													24																																
B20	34	27													10	15	20	40	300	6																											
	B24	28																			24																										
C24	34	27																			12	30	20	40	350	900																					
	D20	36																									28																				
D23	38	28																									15	40	20	40	400	950															
	D26	34																															27														
D31	38	28			20	40	20																										40	450	999												
	E41	36																																		28											
E41	44	34									20	40	20																							40	500	999									
	F51	46																																					36								
F51	50	36															20	40	20																				40	550	999						
	G51	55																																								36					
G51	55	48																					20	40	20																	40	600	999			
	H52	65																																											52		
H52	70	52																											20	40	20														40	650	999
		75																																													
H52	75	52	20	40			20	40																									700	999													
		80																																													
H52	80	55							20	40			20	40																						750	999										
		85																																													
H52	85	56													20	40			20	40																			850	999							
		95																																													
H52	95	60																			20	40			20	40																900	999				
		105																																													
H52	105	64																									20	40			20	40													950	999	
		115																																													
H52	115	64			20	40	20	40																									999		999												
		130																																													
H52	130	92									20	40	20	40																						999		999									
		145																																													
H52	145	96															20	40	20	40																			999		999						
		150																																													
H52	150	108																					20	40	20	40																999		999			
		170																																													
H52	170	120																											20	40	20	40													999		999
		180																																													
H52	180	128	20	40			20	40																									999	999													
		195																																													
H52	195	140							20	40			20	40																						999	999										
		210																																													
H52	210	160													20	40			20	40																			999	999							
		245																																													

バッテリーの外形寸法区分

一般始動用 バッテリー	ISS車用 バッテリー
B17	J
B19	K
B20	M
B24	N
D20	P
D23	Q
D26	S
D31	T
E41	U
F51	V
G51	W
H52	X

※ISS(アイドリングストップ&スタート)

アイドリングストップ車用バッテリーの種類及び、充電「電流選択」値

バッテリー 型式	20時間率 容量 Ah	AD-0002		AD-0005		AD-0007	
		充電電流選択	充電電流選択	充電電流選択	充電電流選択	CCA入力	CCA入力
K-42	33	6	10	10	350		
M-42	35	6	10	10	300		
N-55	42	10	10	10	400		
Q-55	56	10	10	10	300		
Q-85	61	12	10	20	600		
S-85	64	12	10	20	550		
S-95	64	12	10	20	650		
T-105	75	15	20	20	650		
T-110	75	15	20	20	700		

- 型式、U、V、W、X の基準性能は設定されていません。
- バッテリー形式 N-46、Q-65、Q-75は、市場に商品が見当たりません。(2015年8月現在)
- CCA値は目安(参考値)です。CCA値はバッテリーメーカー、構造、種類、サイズによって異なります。
- 上記表はJIS基準の規定(蓄電池の種類)に基づいて作成されております。